

TOYOTA

トヨタ

86	7	サイノス	40
bB	7	サクシード (バン/ワゴン)	40
FJクルーザー	8	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	40
iQ	8	スーパ	41
ist	8	スターレット	41
MR-2	9	スパキー	41
MR-S	9	スプリンター	41
RAV4	10	スプリンター カリブ	42
アイシス	11	スペイド	42
アクア	11	セリカ	42
アバロン	11	セルシオ	43
アベンシス	12	セレス	43
アベンシス ワゴン	12	ソアラ	43
アリオ	13	ターセル	44
アリスト	14	タウンエース	44
アルテッツァ	14	タウンエース ノア	44
アルファード	15	チェイサー	45
アルファード ハイブリッド	16	デュエット	45
アレックス	16	トレノ	45
イプサム	17	ナディア	46
ヴァンガード	17	ノア	47
ウィッシュ	18	ノア ハイブリッド	47
ウィングダム	19	ハイエース/レジアスエース	48
ヴィッツ	19	ハイエース レジアス	48
ヴェルファイア	20	ハイラックス サーフ	48
ヴェルファイア ハイブリッド	21	ハリアー	49
ヴェロツサ	21	ハリアー ハイブリッド	50
ヴォクシー	22	パッソ	50
ヴォクシー ハイブリッド	23	パッソ セツテ	50
エスクァイア	23	ピクシス スペース	51
エスクァイア ハイブリッド	23	ビスタ	51
エスティマ	24	ビスタ アルデオ	52
エスティマ ハイブリッド	25	ファンカーゴ	52
オーバ	26	ブラッツ	52
オーリス	26	プリウス	53
カムリ	27	プリウス PHV	54
カムリ グラシア	27	プリウス α	54
カリーナ	28	ブレイド	55
カリーナ ED	28	プレミオ	55
カルディナ	29	プログレ	56
カレン	30	プロナード	56
カローラ	30	プロボックス (バン/ワゴン)	56
カローラ アクシオ/ハイブリッド	31	ベルタ	56
カローラ スパシオ	31	ポルテ	57
カローラ ツーリングワゴン	31	マーク X	58
カローラ フィールダー	32	マーク X Zio	58
カローラ フィールダー ハイブリッド	32	マーク II	59
カローラ ランクス	33	マーク II ワゴン クオリス	59
カローラ ルミオン	33	マーク II プリット	59
カローラ II	34	マリノ	59
ガイア	34	ライトエース ノア	60
キャミ	34	ラウム	60
クラウン	35	ラクティス	61
クラウン アスリート	36	ラッシュ	61
クラウン マジェスタ	36	ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)	62
クラウン ロイヤル	37	ランドクルーザー 80	62
クルーガー	37	ランドクルーザー プラド	63
クレスト	38	レジアス	64
グランビア	38	レビン	64
ゴルサ	39		
コロナ プレミオ	39		
コロナ EXIV	39		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



TOYOTA (トヨタ)

86

86

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/4 ~ 現在	ZN6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※19									
			フロントドア	16cm ※7	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	6.5cm ※19									
<p>※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 7 : 2/6スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 19 : 6スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 28 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。</p> <p>※ 47 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。</p>													

bB

bB

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/12 ~ H28/7	QNC20 QNC21 QNC25	5ドア	フロントピラー	3.8cm ※2									
			ダッシュボード	3.8cm ※87									
			フロントドア	16cm ※87	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			センターコンソール	16cm ※2									
			リアドア	16cm ※19	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアサイドピラー	6.6cm ※2									
H12/2 ~ H17/12	NCP30 NCP31 NCP35	5ドア	ダッシュボード	6.6cm ツイーター									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×		
<p>※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。</p> <p>※ 2 : 11スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 19 : 6スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。</p> <p>※ 31 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 34 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 42 : 車輻側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。</p> <p>※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。</p> <p>※ 47 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。</p> <p>※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。</p> <p>※ 87 : 純正3.8cmインパネツイーター(ダッシュボードに装着)を取外すとフロントドアスピーカー配線に音声信号が流れません。よって純正インパネツイーターを使用しない場合は、インパネツイーター用車輻配線コネクタ(4P)部をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>													

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

FJクルーザー

FJクルーザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H22/12～ 現在	GSJ15W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	6.5cm										
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアピラー	6.5cm										
			ルーフ	エキサイター										

※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 45: 製品固定は純正ネジを使用してください。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

iQ

iQ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/11～ H28/3	KGJ10	3ドア ハッチバック	フロントドア	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアサイド	14cm	▲	▲	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○	○	

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ist

ist

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/7～ H28/5	NCP110 NCP115 ZSP110	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	▲	▲	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアドア	14cm	▲	▲	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○	○	
H14/5～ H19/7	NCP60 NCP61 NCP65	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアドア	14cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA (トヨタ)

MR-2

MR-2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H1/10 ~ H11/10	SW20	2ドア	ドアミラー	1.3cm ツイーター										
			フロントドア	12cm or 16cm ※22	×	×	×	×		×	◎			
			リアサイド	6.5cm スコーカー							※46	※131		
			リアラゲッジ	14cm ウーファー BOX										

※ 22 : 6スピーカー付車は16cm、スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー及び8スピーカー)装着車は12cmです。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付できません。
 ※ 131 : 純正12cmスピーカー装着車に限る

MR-S

MR-S

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H11/10~ H19/4	ZZW30	オープン 2シーター	フロントドア	2cm ツイーター ※113										
			フロントドア	16cm ※117	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		
			ラゲージリッド	13cm ※100										

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 72 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のネジ穴を6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 100 : ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
 ※ 117 : ラジオレス・スピーカーレス車を除く。
 ※ 113 : メーカーオプションの4スピーカー装着車に限る。

RAV4

RAV4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H17/11 ~ H28/5	ACA31W ACA36W	5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89											
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○			
H12/5 ~ H15/8	ACA20W ACA21W ZCA25W ZCA26W	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89,126											
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	○	○	×	○					
			パッフル装着時	KTX-Y172B	○	○	○	○	○	○					
		リアサイド	16cm ※1												
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89,126											
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	○	○	×	○					
			パッフル装着時	KTX-Y172B	○	○	○	○	○	○					
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×					
パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○							
H6/5 ~ H12/5	SXA10C SXA10G SXA10W SXA11G SXA11W SXA15G SXA16G	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19											
			フロントドア	16cm ※86	○	○	◎	◎	○	◎					
			センターピラー	14cm	×	×	×	×	×	×					
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19											
			フロントドア	16cm ※86	○	○	◎	◎	○	◎					
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×					

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 50: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 52: 取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 70: KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 86: 純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
- ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側アスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側アスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 99: スピーカー端子がブラケットのコネクタ固定部に当たらない様取付位置に注意してください。
- ※ 122: 純正ブラケットのコネクタ固定部を切除して取付けてください。
- ※ 126: ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

TOYOTA (トヨタ)

アイシス

アイシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H16/9 ~ 現在	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W ZNM10G ZNM10W	ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		

車種別取付情報

- ※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 68 : 製品取付けはできますが、マグネットがシートベルトに当たるため取付けできません。
- ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

アクア

アクア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/12 ~ 現在	NHP10	5ドアハッチバック	フロントドア 上部	2.5cm ※19									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1.15.19	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		

車種別取付情報

- ※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 44 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

アバロン

アバロン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H7/5 ~ H11/7	MCX10	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	12cm							×			
			リアドア	2.5cm ツイーター ※94										
			リアドア	12cm								◎		
			リアトレイ	20cm センター ウーファーク										

車種別取付情報

- ※ 94 : スーパーライブサウンドシステム装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

アベンシス

アベンシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STE-Lシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H15/10 ~ H20/10	AZT250 AZT255	セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			リアドア	2.5cm ツイーター ※89									
			リアドア	14cm ※1.89	×	×	▲	▲	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
					※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。								
					※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。								
					※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。								
					※ 30: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。								
					※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								
					※ 73: KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。								
					※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。								

アベンシス ワゴン

アベンシス ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STE-Lシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H15/10 ~ H20/10	AZT250W AZT255W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			リアドア	2.5cm ツイーター ※89									
			リアドア	14cm ※1.89	▲	▲	▲	▲	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
					※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。								
					※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。								
					※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。								
					※ 30: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。								
					※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								
					※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。								
					※ 73: KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。								
					※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。								

TOYOTA (トヨタ)

アリオン

アリオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/6 ~ H22/4	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※189	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y178B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
H13/12 ~ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲	▲	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
 ※ 70：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

アリスト

アリスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H9/8 ~ H16/11	JZS160 JZS161	4ドア セダン	センターダッシュ	6.5cm										
			フロントドア	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	12cm or 16cm ※107	◎ ※34	◎ ※34	× ※123	× ※123	◎ ※34	× ※123	◎ ※19			
			リアドア	8.5cm or 12cm ※108							◎ ※19			
			リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ										
※JBL、プレミアムサウンドシステム装着車（8スピーカー）は取付けできません。														
※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 107：プレミアムサウンドシステムは16cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。 ※ 108：プレミアムサウンドシステム装着車は8.5cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。 ※ 123：純正ブラケット（樹脂BOX）の開口部が大きいため取付けできません。														

アルテツァ

アルテツァ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H10/10 ~ H17/7	GXE10 SXE10	4ドア セダン	フロントドア	2cm ツイーター ※17.89										
			フロントドア	16cm ※1.89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71				
			リアトレイ	6 × 9inch										
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 17：6/8スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ一部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。														

TOYOTA (トヨタ)

アルファード

アルファード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H27/1 ~ 現在	GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23										
			フロントドア	18cm ※1.23	×	×	×	×	×	×	×	×		
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23										
			リアスライドドア	16cm ※1.23	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。														
H20/5 ~ H27/1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103										
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎				
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y091HB	○	○	○	○	○	○	○	○		
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102										
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	10cm ※102,103										
			ルーフ	5cm										
運転席シート下	16cm サブウーファー ※102													
※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
H14/5 ~ H20/5	ANH10W ANH15W MNH10W MNH15W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※89										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y01AL	×	非対応	×	非対応	◎	◎				
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○	○	○		
リアサイド	16cm	▲	▲	×	×	▲	×	▲	▲					
※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23 : 8スピーカー付車に限る。 ※ 27 : 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 74 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 75 : X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 102 : トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー) 装着車 ※ 103 : パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車														

アルファード ハイブリッド

アルファード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H27/1 ~ 現在	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23											
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×	×	×			
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23											
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。															
H23/11 ~ H27/1	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103											
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103											
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎	◎	◎			
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102											
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	10cm ※102,103											
			ルーフ	5cm											
運転席シート下	16cm サブウーファー ※102														
※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンブ別体でスピーカーインペダンスが異なるため、取付けできません。															

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 23: 8スピーカー付車に限る。
 ※ 27: 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
 ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 102: トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー) 装着車
 ※ 103: パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車

アレックス

アレックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H13/1 ~ H18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19											
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1,19	×	×	▲	▲	◎	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 37: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 95: スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

TOYOTA (トヨタ)

イブサム

イブサム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/5 ~ H21/12	ACM21W ACM26W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H8/5 ~ H13/5	CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	○	○			

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 69：KTX-Y171B及びKTX-Y161Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

ヴァンガード

ヴァンガード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/8 ~ H25/11	GSA33W ACA33W	ワゴン	フロントドア 上部	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ウィッシュ

ウィッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STE-Lシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/4 ~ 現在	ZGE22W ZGE20W ZGE25W ZGE21G ZGE20G ZGE25G	ワゴン	ダッシュボード	5cm or 2.5cm ※78.89										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y09WI	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75				
			フロントドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※28	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
			ルーフ	エキサイター ※77										
			リアドア	16cm ※77	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※28	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※18	○ ※18	○ ※3.18	○ ※3.18	○ ※18	○ ※3.18				
<p>※WISHパノラミックライブサウンドシステム (10スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 サイドツイーター：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアドアスピーカー：4Ω、9ピラススピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω</p>														
H15/1 ~ H21/4	ANE10G ANE11W ZNE10G ZNE14G	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※64										
			フロントドア	1.4cm or 3.8cm ツイーター ※54.65										
			フロントドア	16cm ※1.54	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※28	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71				
			リアドア	1.4cm ツイーター ※64										
			リアドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※28	x ※47				
パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71							
<p>※JBLプレミアムサウンドシステム (9スピーカー) 装着車はインピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。</p>														

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 18：6スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部からの配線引き廻し及びドアトリム裏側緩衝材の一部切除が必要です。
- ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 54：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(6スピーカー)装着車はツイーターを切り離すとスピーカーから音が鳴らなくなるので注意してください。ツイーターを切り離した場合は配線加工が必要です。
- ※ 64：JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)装着車。
- ※ 65：JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー：1.4cm)及びDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(6スピーカー：3.8cm)装着車。
- ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 77：WISHパノラミックライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 78：WISHパノラミックライブサウンドシステム(10スピーカー：5cm)orオーディオレス(6スピーカー：2.5cm)
- ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカバー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA (トヨタ)

ウィンドム

ウィンドム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/8 ~ H13/8	MCV20 MCV21	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49			
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※85	▲ ※85	× ※46	▲ ※85			
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ									

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 85：クロメットに乗り上げるためクッション等を貼り、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ヴィッツ

ヴィッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H22/12~ 現在	NSP130 KSP130 NCP131 NSP135	5ドアハッチ バック	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29.44	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3.44	○ ※3.44	○ ※44	○ ※3.44				
			リアドア	16cm ※1,8,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29.44	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44.120	○ ※44.120	○ ※3.44.120	○ ※3.44.120	○ ※44.120	○ ※3.44.120				
H 17/2 ~ H22/12	KSP90 NCP91 NCP95 SCP90	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※15										
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※35	○ ※35	○ ※17	○ ※17	○ ※29	○ ※17				
H11/1 ~ H17/1	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10 SCP13	3ドア	ダッシュボード	10cm									◎	
			フロントドア	16cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35				
		5ドア	ダッシュボード	10cm										◎
			フロントドア	16cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35				

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 8：2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bピラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。
 ※ 15：4スピーカー付車に限る。
 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 120：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図

ヴェルファイア

ヴェルファイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー							
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STE-Lシリーズ							
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H27/1 ~ 現在	GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23												
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×	×					
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23												
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は記録仕様が異なるため取付けできません。																
H20/5 ~ H27/1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103												
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103												
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎	◎	◎				
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102												
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアサイド	10cm ※102,103												
			ルーフ	5cm												
運転席シート下	16cm サブウーファー ※102															
※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンブリアクターでスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。																

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスパンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 23: 8スピーカー付車に限る。
- ※ 27: 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
- ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 102: トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車
- ※ 103: パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

TOYOTA (トヨタ)

ヴェルファイア ハイブリッド

ヴェルファイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/1 ~ 現在	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23									
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×	×		
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23									
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
<div style="background-color: yellow; text-align: center;"> ※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。 </div>													
H23/11 ~ H27/1 ~	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103									
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎			
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y091HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102									
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	10cm ※102,103									
			ルーフ	5cm									
運転席シート下	18cm サブウーファー ※102												
<div style="background-color: yellow; text-align: center;"> ※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 </div>													
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23: 8スピーカー付車に限る。 ※ 27: 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 102: トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車 ※ 103: パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車													

ヴェロツサ

ヴェロツサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/7 ~ H16/4	GX110 GX115 JZX110	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアトレイ	6×9inch									
<div style="background-color: yellow; text-align: center;"> ※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 </div>													
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。													

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図

ヴォクシー

ヴォクシー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X									
					X-170S				グレードアップスピーカー					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H26/1～ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	◎	◎	◎	×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			ルーフ	5×9cm ※19										
			リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。														
H19/6～ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cmプレミアム スコーカー ※80										
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※80										
			フロントドア 上部	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y08NV	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○				
リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×							
ルーフ	エキサイター ※81													
※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω														
H13/11～ H19/6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y04NV	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○				
リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×							

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19：6スピーカー付車に限る。
- ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 80：ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。
- ※ 81：ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車及び、ラジオレス(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

ヴォクシー ハイブリッド

ヴォクシー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※143	◎	◎ ※143	◎	◎ 非対応	x 非対応		
			ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	◎ ※47		
※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。												

エスクァイア

エスクァイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/10 ~ 現在	ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※143	◎	◎ ※143	◎	◎ 非対応	x 非対応		
			ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	◎ ※47		
※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。												

エスクァイア ハイブリッド

エスクァイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/10 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※143	◎	◎ ※143	◎	◎ 非対応	x 非対応		
			ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※29	◎ ※47		
※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143: X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。												

エスティマ

エスティマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H28/6 ~ 現在	ACR50W ACR55W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×				
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時		○	○	◎ ※3	○	○	◎ ※3				
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×				
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36						
H24/5 ~ H28/6	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×				
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	◎ ※3	○	○	◎ ※3				
			フロントドア	5cm スコーカー										
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×				
ルーフ	前部2 ※19 後部2 エキサイター	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36									
※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
H18/1 ~ H24/5	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×				
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	◎ ※3	○	○	◎ ※3				
			フロントドア	5cm スコーカー										
			リアサイド	16cm ※1,19,83	×	×	×	×	×	×				
ルーフ	前部2 ※1,19 後部2 エキサイター	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※36									
※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
H12/1 ~ H18/1	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※56										
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y02EM	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎	◎	◎ ※3				
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×				
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。 ※ 23: 8スピーカー付車に限る。 ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 36: 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 52: 取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 56: DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(ライブサウンドシステム)及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 82: エスティマ・パノラミック スーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 83: エスティマスーパーライブサウンドシステム(6スピーカー)付車に限る。 ※ 142: X-170S/X-160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。														

TOYOTA (トヨタ)

エスティマ ハイブリッド

エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H28/6 ~ 現在	AHR20W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応				
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47				
			パッフル装着時		○	○	◎ ※3	○ ※3	○	◎ ※3				
			リアサイド	16cm										
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター										
H24/5 ~ H28/6	AHR20W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンタースピーカー										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応				
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
			フロントドア	5cm スコーカー										
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36				
ルーフ	前部2 ※19 後部2 エキサイター													
※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
H18/6 ~ H24/5	AHR20W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンタースピーカー ※82										
			ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応				
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
			フロントドア	5cm スコーカー ※82										
			リアサイド	16cm ※1,19,82	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36				
ルーフ	前部2 ※1,19,82 後部2 ※82 エキサイター													
※エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 23: 8スピーカー付車に限る。
- ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。
- ※ 36: 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 53: STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 82: エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)付車に限る。
- ※ 142: X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

オーパ

オーパ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H12/5 ~ H17/4	ACT10 ZCT10 ZCT15	5ドア ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○				
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	×		○		○		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 19: 6スピーカー装着車に限る。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 52: 取付スペース不足のため取付けできません。
 ※ 76: 純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

オーリス

オーリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/10 ~ H24/7	NZE151H NZE154H ZRE152H ZRE154H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※19.89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー装着車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
 ※ 51: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA (トヨタ)

カムリ

カムリ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/9～ 現在	AVV50	セダン	インパネサイド部	6.5cm ※89									
			フロントドア	18cm	×	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	18cm	×	×	×	×	×	×	×		
H18/1～ H23/9	ACV40 ACV45	セダン	インパネ上部	6.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	6×9inch ※89									
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	6×9inch									
H6/7～ H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドア ハード トップ セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114									
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	▲	▲		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファーク ※114									

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
 ※ 114 : ライブ(6スピーカー)ノスーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

カムリ グラシア

カムリ グラシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/12～ H13/7	MCV21 MCV21W MCV25W SXV20 SXV20W SXV25 SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ※114									
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	▲	▲		
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファーク									

※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 114 : ライブ(6スピーカー)ノスーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

カリーナ

カリーナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/8 ~ H13/12	AT210 AT211 CT211 CT216 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※116									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアトレイ	16cm ※11	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 11 : 4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 36 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 76 : 純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 116 : ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

カリーナ ED

カリーナ ED

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1									
			フロントドア	8.5cm スクーカー ※2									
			フロントドア	16cm or 20cm ※2,3	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアトレイ	16cm	◎	◎	▲	▲	◎	▲	◎	▲	

※ 1 : 6/8スピーカー付車に限る。
 ※ 2 : スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。
 ※ 3 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 5 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 14 : 開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 15 : 純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

カルディナ

カルディナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/9 ~ H19/5	AZT241W AZT246W ST246W ZZT241W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※55									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※55	×	×	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			運転席シート下	ウーファー ※55									
H9/9 ~ H14/9	AT211G CT216G ST210G ST215G ST215W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7									
			フロントドア	14cm ※1,139	×	×	×	×	×	×			
			リアドア	14cm ※1,139	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	○	○			

※ 1 : 純正スピーカー固定はリベット止めです。
 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 33 : 製品付属の平ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 40 : 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 55 : DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションⅡ(7スピーカー)及び7スピーカー付車。
 ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 76 : 純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 139 : 純正スピーカー配線が短いためホーミングされているテープを外し配線を伸ばして使用してください。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

カレン

カレン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリズ STEシリズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H6/1 ~ H 10/7	ST206 ST207 ST208	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※23										
			フロントドア	10cm スコーカー										
			フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	×	×	×	×						
			リアサイド	16cm	◎	◎	×	×	◎	×				

※ 15：4スピーカー付車に限る。
 ※ 23：8スピーカー付車に限る。
 ※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
 ※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

カローラ

カローラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリズ STEシリズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H12/8 ~ H18/10	CE121 NZE120 NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE124	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1,19,95	×	×	▲	▲	◎	▲				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※126										
			ダッシュ	8cm ※5										
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×			
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5：1スピーカー付車に限る(右側)。
 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 19：6スピーカー付に限る。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。
 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

カローラ アクシオ/ハイブリッド

カローラ アクシオ/ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/05～ 現在	NRE160 NRE161 NZE164	セダン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1.15	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
H18/10～ H24/5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※19.89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため、取付できません。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカバー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

カローラ スパシオ

カローラ スパシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/5～ H19/6	NZE121N ZZE122N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
H9/1～ H13/5	AE111N AE115N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

カローラ ツーリングワゴン

カローラ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5～ H12/8	AE100G AE101G AE104G CE100G CE101G	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアドア	12cm (BOX)								

※ 84: 純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



カローラ フィールダー

カローラ フィールダー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/5 ~ 現在	ZRE162G ZRE161G ZRE164G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1,15	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H18/10 ~ H24/5	NZE141G NZE144G ZRE142G ZRE144G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	14cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
H12/8 ~ H18/10	CE121G NZE121G NZE124G ZRE122G ZRE123G ZRE124G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※42	○ ※42	○ ※3.42	○ ※3.42	○ ※42	○ ※3.42		
			リアドア	14cm ※1,11.95	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※37	◎ ※29	▲ ※37		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 11: 4/6スピーカー付車に限る。
- ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
- ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 37: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
- ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 42: 車輻側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pコブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 95: スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カローラ フィールダー ハイブリッド

カローラ フィールダー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/8 ~ 現在	NKE165G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1,15	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

カローラ ランクス

カローラ ランクス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H 13/1 ~ H 18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○				
			リアドア	14cm ※1,19,95	×	×	▲	▲	◎	▲				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カローラ ルミオン

カローラ ルミオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/10 ~ H28/3	NZE151N ZRE152N ZRE154N	5ドア	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※24,89									
			フロントドア	16cm ※1,89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアサイド上部	6.5cm スコーカー ※24									
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○			
			リア左サイド	16cm サブウー ファー									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 24：9スピーカー付車に限る。
 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。



TOYOTA (トヨタ)

カローラ II

カローラ II

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H 6/9 ~ H 11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	12cm								▲ ※49		
			リアトレイ ボード	装着設定なし										
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	12cm									▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※19	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49			

※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ガイア

ガイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/5 ~ H13/4	ACM10G CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○	○		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○	○		

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 36 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 42 : 車輻側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

キヤミ

キヤミ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/5 ~ H 17/12	J100E	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎		◎		

※ 25 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 34 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

クラウン

クラウン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/12 ~ H24/12	GRS200 GRS201 GRS202 GRS203	4ドア	ダッシュボード	5cmセンタースピーカー										
			ダッシュボード	0.5cm + 9cm スコーカー										
			ダッシュボード	6.5cmスコーカー										
			フロントシート 肩口	4cmスコーカー										
			フロントドア	16cm	x ※48	x ※48	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			パッフル装着時	KTX-Y175B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			リアトレイ	20cm サブウーファー										
			リアトレイ	5cmスコーカー										
			リアトレイ	6.5cmスコーカー										
			リアドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			ルーフ中央部 左右	スコーカー ※111										
※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー装着車) はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。														
H15/12 ~ H20/2	GRS180 GRS182 GRS183	4ドア	ダッシュボード	6.5cmセンタースピーカー ※111										
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※125										
			ダッシュボード	2cmツィーター + 6.5cmスコーカー										
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※125										
			フロントドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎ ※71	◎ ※71	◎ ※3.71	◎ ※3.71	◎ ※71	◎ ※3.71				
			リアドア	2.5cm ツィーター										
			リアドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎ ※71	◎ ※71	◎ ※3.71	◎ ※3.71	◎ ※71	◎ ※3.71				
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※111										
※マークレピソン プレミアムサウンドシステム (14スピーカー) 装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。														
H11/9 ~ H15/12	GS171 JZS171 JZS173 JZS175 JZS179	4ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター ※125										
			フロントドア	16cm	x	x	x	x	x	x				
			リアドア	14cm	x	x	x	x	x	x				
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※91										
※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（真形）が大きいため取付けできません。														
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 91 : スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。 ※ 111 : マークレピソンプレミアムサウンドシステム(14スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車。 ※ 125 : ロイヤルサウンドシステム及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。														

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

クラウン アスリート

クラウン アスリート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58										
			ダッシュ中央	6.5cm ※57										
			ダッシュ左右	2.5cm ※58										
			ダッシュ左右	5cm ※58										
			ダッシュ左右	6.5cm ※89										
			フロントドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ルーフ ※1	薄型天井 スピーカー※58										
			リアドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	6.5cm ※57,58										
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58										
※HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム (16スピーカー) 及びHDDナビゲーションシステム&クラウンスーパー ライブサウンドシステム (10スピーカー) 装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 57 : HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム (10スピーカー) 装着車。 ※ 58 : HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム (16スピーカー) 装着車。 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用 配線コネクタ部 (4Pコブラー) をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。														

クラウン マジェスタ

クラウン マジェスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/9 ~ H16/7	UZS171 UZS173 UZS175 UZS177	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	x	x	x	x	x	x			
			リアドア	14cm	x	x	x	x	x	x			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91									
※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部 (異形) が大きいため取付けできません。													
H7/9 ~ H11/9	UZS151 UZS155 UZS157	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	x	x	x	x	x	x			
			リアドア	14cm	x	x	x	x	x	x			
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ									
※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部 (異形) が大きいため取付けできません。													
※ 91 : スーパーライブサウンドシステム (7スピーカー) 装着車。													

TOYOTA (トヨタ)

クラウン ロイヤル

クラウン ロイヤル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58										
			ダッシュ中央	6.5cm ※57,58										
			ダッシュ左右	2.5cm ※58										
			ダッシュ左右	5cm ※58										
			ダッシュ左右	6.5cm ※89										
			フロントドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			ルーフ	薄型天井 スピーカー※58										
			リアドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			リアトレイ	6.5cm ※57,58										
リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58													
<p>※HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)及びHDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。</p>														
<p>※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 57 : HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車。 ※ 58 : HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)装着車。 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ一部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>														

クルーガー

クルーガー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/11 ~ H19/3	ACU20W ACU25W MCU20W MCU25W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※89	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※35	x ※48			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3,73	○ ※3,73	○ ※73	○ ※3,73			
			リアドア	16cm or 14cm ※21	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	◎ ※29	x ※48			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40			
<p>※JBLプレミアムサウンドシステム装着車は、インピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。</p>													
<p>※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 21 : 6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車は16cm2Wayスピーカーです。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 40 : 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 73 : KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ一部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>													

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

クレスタ

クレスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/9 ~ H13/6	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	14cm ※114			×	×			×		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91	×	×	×	×					

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 91 : スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
 ※ 101 : ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
 ※ 114 : ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

グランビア

グランビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 ~ H 14/5	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※24									
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm (BOX型ウーファー) ※24									
			センタールーフ	10cm ※24							×	×	
			リアサイド	12cm							◎	×	

※ 24 : 9スピーカー付車に限る。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 84 : 純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
 ※ 134 : 純正グリルにガスケットが当たるため取付けできません。
 ※ 141 : 純正スピーカーは背面からブラケットに固定する方法のため製品固定ができません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

コルサ

コルサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H6/9 ~ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	12cm							▲ ※49		
			リアトレイ ボード	12cm							▲ ※49		
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	12cm								▲ ※49	
			リアトレイ	16cm	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49		

※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ プレミオ

コロナ プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/1 ~ H13/12	AT210 AT211 CT210 CT215 CT216 ST210 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	▲ ※49	▲ ※49	×	▲ ※49			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42			
			リアトレイ	16cm ※11	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	○ ※32	▲ ※49			
			<p>※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 11 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 32 : 製品付属の平ワッシャーを使用し2点止めに取付けできます。但し、開口部周囲の段差に乗り上げ、多少ガタツキが発生します。 ※ 36 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 42 : 車輻側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。</p>										

コロナ EX1V

コロナ EX1V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※17									
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※23									
			フロントドア	16cm or 20cm ※15.23	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアトレイ	16cm	◎ ※118	◎ ※118	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※118	▲ ※49			

※ 15 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 17 : 6/8スピーカー付車に限る。
 ※ 23 : 8スピーカー付車に限る。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 118 : 純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。
 ※ 124 : 純正ブラケット及び鉄板部への取付けは、開口部が大きいため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

サイノス

サイノス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/9 ~ H11/7	EL52 EL52C EL54 EL54C	2ドア クーペ	フロントドア	12cm								▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※15	○ ※34	○ ※34	× ※47	× ※47	○ ※34	× ※47			

※ 15：4スピーカー付車に限る。
 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

サクシード (バン/ワゴン)

サクシード (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/7 ~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※43

※ 4：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。
 ※ 43：製品付属のバッキング(ガasketリング)を使用せずに取付けます。

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H27/7 ~ 現在	NSP170G NCP175G	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71				
			リアドア	10cm									○	
H15/9 ~ H27/7	NCP81G NCP85G	5ドア	フロントドア	3cm ツイーター ※19.89										
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71				
			リアサイド	14cm	×	×	▲ ※127	▲ ※127	×	▲ ※127				

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。
 ※ 38：固定するスペースがないため取付けできません。
 ※ 39：固定するスペースがなく、奥行不足のため取付けできません。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pコブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
 ※ 127：下側1カ所は純正ネジで固定、上側2カ所は鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

TOYOTA (トヨタ)

スープラ

スーブラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H5/5 ~ H14/7	JZA80	3ドア ハッチ バック	ダッシュ	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	12cm									
			リアサイド	16cm ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25			

※ 25：純正スピーカー付車に限る。

スターレット

スターレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ~ H11/7	EP91 EP95 NP90	3ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
			リアトレイ ボード	16cm ※10								
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
			リアトレイ ボード	16cm ※10								

※ 10：2スピーカー付車のリアスピーカー配線は、運転席側キックサイドパネル内の6Pコネクタ(乳白色)より引き廻してください。
 ※ 121：全車ダッシュスピーカー(2スピーカー)付車です。
 ※ 140：製品固定は2点止めとなります。

スパークー

スパークー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ~ H15/3	S221E S231E	ワゴン	フロントドア	16cm	x ※35	x ※35	◎	◎	x ※35	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※25	x ※52	x ※52	○ ※130	○ ※130	▲ ※129	○ ※130		

※ 25：純正スピーカー付車に限る。
 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
 ※ 129：取付部(樹脂)へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。
 ※ 130：取付部のリブ(樹脂)を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。

スプリンター

スプリンター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※126								
			ダッシュ	8cm ※5								
			フロントドア	14cm ※1	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48		
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	○ ※79	○ ※79	◎	○ ※79		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 5：1スピーカー付車に限る(右側)。
 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 79：純正ブラケット(樹脂)のリブ切除が必要です。
 ※ 126：ワイドマルチAVステーションII装着車に限る。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

スプリンター カリブ

スプリンター カリブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/4 ~ H14/7	AE111G AE114G AE115G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			リアサイド シェルフ	12cm ※11								◎ ※25	

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 11: 4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 25: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

スぺイド

スぺイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/7~ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※15									○ ※44
			リアサイド	10cm									○

※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

セリカ

セリカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H11/9 ~ H18/4	ZZT230 ZZT231	2ドア ハッチ バック	フロントドア	2cm ツイーター ※23										
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	◎ ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71				
			リアサイド	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	◎ ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71				
H5/10 ~ H11/9	ST202 ST203 ST205	2ドア ハッチ バック	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※23										
			フロントドア	10cm スクーカー ※1										
			フロントドア	16cm or 20cm ※23	×	×	×	×	×	×	◎ ※124	◎ ※124		
			リアサイド	16cm	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124	◎ ※124		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20: 6スピーカー付車に限る。(年式H5年10月~H11年9月はライブサウンド装着車)
 ※ 23: 8スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スぺーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 84: 純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
 ※ 124: 純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

TOYOTA (トヨタ)

セルシオ

セルシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H12/8 ~ H18/6	UCF30 UCF31	4ドア セダン	ダッシュボード	6.5cm or 3cm ツイーター ※110										
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×				
			リアドア	2.5cm ツイーター ※93										
			リアドア	12cm or 16cm ※110	◎	◎	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎	×	◎		
			リアトレイ	20cm センター ウーファーク										
※マークレピソソ プレミアムサウンドシステム (11スピーカー) 装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。														
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 93 : スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。 ※ 110 : マークレピソソプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着車。 ※ 133 : 純正アンプのスピーカー回路が2Ω仕様のため取付けできません。														

セルス

セルス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H4/5 ~ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※17									
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ 17 : 6/8スピーカー付車に限る。 ※ 61 : スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。 ※ 132 : 純正16cmスピーカー付車に限る。													

ソアラ

ソアラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H3/5 ~ H13/4	JZZ30 UZZ31 UZZ32	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	12cm							◎		
			リアトレイ	12cm ※91 or 16cm ※116	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	25cmセンター ウーファーク ※91	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
※ 91 : スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 116 : ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 131 : 純正12cm スピーカー装着車に限る。 ※ 132 : 純正16cmスピーカー付車に限る。													

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ターセル

ターセル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H6/9 ~ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	12cm								▲ ※49		
			リアトレイ ボード	—										
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	12cm									▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※19										

※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

タウンエース

タウンエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/2 ~ 現在	S402M	ワゴン	フロントドア	16cm			◎ ※34	◎ ※34		◎ ※34			
			バックル装着時	KTX-Y161B			▲ ※41	▲ ※41		▲ ※41			

※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 41：車輛側のネジ穴を6φに拡大加工し取付けます。

タウンエース ノア

タウンエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/12 ~ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5									
			フロントドア	16cm	×	×	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49			
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎ ※29	×	◎ ※29	×	×
H8/10 ~ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5									
			フロントドア	16cm	×	×	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49			
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎ ※29	×	◎ ※29	×	×

※ 5：1スピーカー付車に限る(右側)。
 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

TOYOTA (トヨタ)

チェイサー

チェイサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/9 ~ H13/7	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114									
			フロントドア	16cm	x ※35	x ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3			
			リアドア	14cm ※114			x ※101	x ※101		x ※101			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91									

※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 91: スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
 ※ 101: ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
 ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

デュエット

デュエット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/9 ~ H16/5	M100A M110A	5ドア	フロントドア	16cm ※6	x ※46	x ※46	◎ ※31	◎ ※31	x ※46	◎ ※34			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			リアドア	16cm ※15	x ※46	x ※46	◎ ※31	x ※35	x ※46	x ※35			

※ 6: 2/4スピーカー付車に限る。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 31: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トレノ

トレノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/5 ~ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※92									
			フロントドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47			
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	○ ※34.140	x ※47	x ※47		
			リアトレイ	8×90mmセンター ウーファー1ヶ ※92									

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 92: スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。
 ※ 140: 製品固定は2点止めとなります。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ナディア

ナディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/8 ~ H15/7	SXN10 SXN15	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 42 : 車輻側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

TOYOTA (トヨタ)

ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X							
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/1 ~ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			ツイーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	◎	◎	◎	x	x		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ルーフ	5 x 9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ノア・パノラミックライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
H19/6 ~ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cm プレミアム スピーカー ※66								
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※66								
			フロントドア 上部	装着設定なし								
			ツイーター取付Kit	KTX-Y08NV	x 非対応		x 非対応		◎	◎		
			フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	16cm	x	x	x	x	x	x		
			ルーフ	エキサイター ※67								
※ノア・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。センタースピーカー：36Ω、フロントスピーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω												
H13/11 ~ H19/6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			ツイーター取付Kit	KTX-Y04NV	x 非対応		x 非対応		◎	◎		
			フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm	x	x	x	x	x	x		

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19：6スピーカー付車に限る。
- ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 66：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車に限る。
- ※ 67：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車及び、ラジオレス(6スピーカー) 装着車に限る。
- ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

ノア ハイブリッド

ノア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X							
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			ツイーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	◎	◎	◎	x	x		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ルーフ	5 x 9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ノア・パノラミックライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
<ul style="list-style-type: none"> ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。 												

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ハイエース/レジアスエース

ハイエース/レジアスエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/8 ~ 現在	200系	ワゴン	フロントドア	16cm ※90	x ※138	x ※138	x ※138	x ※138	x ※138	x ※138		
			パッフル装着時	KTX-Y176B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	14cm ※90,119	x ※137	x ※137	x ※137	x ※137	x ※137	x ※137	x ※137	

※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 90: スーパーGLは「ラジオレス&4スピーカー」が標準装備。DXは「AM/FMマルチ電子チューナー付きラジオ&1スピーカー(内蔵型)」が標準装備となります。
 ※ 119: リアスピーカーレス車はリアスピーカー取付用のブラケットと配線がありません。
 ※ 137: 純正スピーカーは14cmですが、取付スペース、奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 138: 純正スピーカーは16cmですが、特殊形状のため取付けできません。(純正スピーカーは樹脂スピーカー一体成型で3ヶ所のリベットで固定)

車種別取付情報

ハイエース レジアス

ハイエース レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ~ H11/8	KCH40G KCH40W KCH46G RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※93								
			フロントドア	14cm	x ※46	x ※46	x ※46	x ※46	x ※46	x ※46		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm ※93								
			リアサイド	12cm ※25							◎	

※ 25: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 93: スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

車種別取付情報

ハイラックス サーフ

ハイラックス サーフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ~ H21/8	KDN215W RZN210W RZN215W VZN210W VZN215W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※60								
			フロントドア	6.5cm ツイーター								
			フロントドア	6 x 9inch ※89	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	x ※48	
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド ピラー	6.5cm ※60								
リアサイド	22cm右サイド ウーファー1ヶ ※60											
※JBL SYNTHESIS プレミアムサウンドシステム (10スピーカー) 装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。												
H7/12 ~ H14/11	KZN185G KZN185W RZN180W RZN185W VZN180W VZN185W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	◎	◎	◎ ※34	◎ ※34	◎	◎ ※34		
			リアドア	12cm							x ※136	

※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 60: JBL SYNTHESISプレミアムサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
 ※ 86: 純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
 ※ 136: 純正スピーカーが3点止めのためのネジ穴ピッチが合わなく取付けできません。

車種別取付情報

車種別取付情報

TOYOTA (トヨタ)

ハリアー

ハリアー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H25/12 ~ 現在	ZSU60W ZSU65W	ワゴン	ダッシュボード 両サイド	3cm ※89										
			フロントドア	16cm ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y60HA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
H15/2 ~ H25/9	ACU30W ACU35W MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm センター スピーカー										
			ダッシュボード	6.5cm ※89										
			フロントピラー	1.4cm ツイーター										
			フロントドア	6 x 9inch ※89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			リアドア	16cm ※62	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3							
※JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														
H9/12 ~ H15/2	MCU10W MCU15W SXU10W SXU15W	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※63.89										
			フロントドア	16cm ※12.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3				
			リアドア	16cm or 14cm ※12.13	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40				
※JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。														

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12: 4スピーカー及び6スピーカー付車は、純正スピーカーがブラケット一体型です。
- ※ 13: 4スピーカー及び6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車は16cm2Wayスピーカーです。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 62: JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着車は16cmコアキシャル、6スピーカー装着車はシングルスピーカーです。
- ※ 63: JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)及び6スピーカーシステム装着車に限る。
- ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ハリアー ハイブリッド

ハリアー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H26/1～ 現在	AVU65W	ワゴン	ダッシュボード 高サイド	3cm ※89										
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×				
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y60HA	◎		◎		◎		◎			
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y60HA	◎		◎		◎		◎			
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			リアドア パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

パッソ

パッソ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/2～ 現在	NGC30 KGC30 KGC35	5ドア	ダッシュボード	10cm ※9.15									○ ※44
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアドア パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	○	○	○	○	○
H16/6～ H22/2	KGC10 KGC15 QNC10	5ドア	ダッシュボード	10cm									◎
			リアドア	16cm ※25.96	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	
			リアドア パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎	◎	◎	◎	

※ 9: 2スピーカー付車に限る。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 25: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 31: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 52: 取付けスペース不足のため取付けできません。
 ※ 96: スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。
 ※ 97: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。
 ※ 120: リアドアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パッソ セット

パッソ セット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/12～ H24/3	M502E	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	○	○	×	○			
			フロントドア パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	13cm	×	×	○	○	×	○			
			リアドア パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎	◎	◎	◎	

※ 31: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 128: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

TOYOTA (トヨタ)

ピクシス スペース

ピクシス スペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/9 ~ 現在	L575A L585A	5ドア	フロントピラー	3cm ※19									
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B	※46	※46	※34	※34	※46	※34			
			リアドア	16cm ※96	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B	※46	※46	◎	◎	※46	※34			

車種別取付情報

※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 34 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 41 : 車輻側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。
 ※ 44 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 96 : スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

ピスタ

ピスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/7 ~ H15/7	SV50 SV55 ZZV50	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※112									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲	▲	◎	▲	▲		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	▲	▲	×	▲	▲		
			パッフル装着時	KTX-Y172B	※35	※35	※3.40	※3.40	※35	※3.40			

車種別取付情報

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 40 : 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 50 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
 ※ 112 : マルチAVステーションII及び6スピーカー装着車に限る。
 ※ 114 : ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ピスタ アルデオ

ピスタ アルデオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/7 ~ H15/7	SV50G SV55G ZZV50G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	▲	▲	◎	▲	▲		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 48: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部ヘネジ穴加工で取付けます。

ファンカーゴ

ファンカーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 ~ H17/10	NCP20 NCP21 NCP25	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm ※15,96	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 96: スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

ブラッツ

ブラッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/8 ~ H17/11	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm									◎
			リアトレイ	6×9inch									
H11/8 ~ H 14/8	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm									◎
			リアトレイ	6×9inch									

TOYOTA (トヨタ)

プリウス

プリウス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STE-Lシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/12 ~ 現在	ZVW51 ZVW55	4ドア	ダッシュボード	6.5inch									
			フロントドア	16cm	該当する適合情報はありません。								
			リアドア	16cm									
H21/5 ~ H27/12	ZVW30	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89									
			ツイーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75			
			フロントドア	6 x 9inch ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
			リアドア	16cm ※1,14,106	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
※プリウス・スーパーライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。フロントスピーカー：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアスピーカー：8Ω、リアドアスピーカー：4Ω													
H15/9 ~ H23/12	NHW20	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※89									
			ツイーター取付Kit	KTX-Y06PR	x 非対応		x 非対応		◎ ※53	◎ ※53			
			フロントドア	16cm ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
			リアドア	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
H9/10 ~ H15/8	NHW10	4ドア	フロントドア	14cm ※1	x ※35	x ※35	x ※35	x ※35	x ※35	x ※35			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	S▲ ※40.50	S▲ ※40.50	▲ ※3.40	▲ ※3.40	S▲ ※40.50	▲ ※3.40			
			リアトレイ	16cm	▲ ※49	▲ ※49	x ※47	x ※47	▲ ※49	x ※47			

- ※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 14: 4スピーカー付車にはオーディオ取付け部にリアスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部から左右Bピラー部までの配線引き回しが必要です。
- ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 50: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 53: STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 106: プリウス・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)及び、6スピーカー付車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

プリウス PHV

プリウス PHV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/1 ~ 現在	ZVW35	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89										
			ツイーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75				
			フロントドア	7 x 10inch 6 x 9inch ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
			リアドア上部	2.5cm ※89										
			リアドア下部	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3				
<p>※JBLプレミアムサウンドシステム (8スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 インパネサイドツイーター：4Ω、フロントドアウーハー：5.6Ω、リアドアウーハー：4.2Ω、リアドアツイーター：4Ω</p>														
<p>※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pコブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>														

プリウス α

プリウス α

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/5 ~ 現在	ZVW40W ZVW41W	5ドア	ダッシュボード	5cm or 5.5cm ※89									
			ツイーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75			
			フロントドア	6 x 9inch ※1.89	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
			リアドア上部	5cm ※23									
			リアドア下部	16cm ※1	x ※47	x ※47	x ※47	x ※47	◎ ※29	x ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			
<p>※プリウスα・スーパーライブサウンドシステム (8スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。</p>													
<p>※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23：8スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pコブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>													

TOYOTA (トヨタ)

ブレイド

ブレイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H18/12~ H24/4	AZE154H AZE156H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※89										
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○				
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○				

車種別取付情報

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいので、取付けできません。
 ※ 51: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プレミオ

プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/6 ~ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○			

車種別取付情報

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 52: 取付スペース不足のため取付けできません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図

プログレ

プログレ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/5 ~ H19/5	JCG10 JCG11	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	14cm ※89	×	×	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアトレイ	6×9inch									

※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 35: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プロナード

プロナード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/4 ~ H16/5	MCX20	4ドア	ダッシュ	3cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	×			
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	×			
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ									

※ 31: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 51: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

プロボックス (バン/ワゴン)

プロボックス (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/7 ~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※43

※ 4: 1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。
 ※ 43: 製品付属のパッキン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。

ベルタ

ベルタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/11 ~ H24/6	KSP92 NCP96 SCP92	4ドア	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアトレイ	6×9inch ※15									

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーとUクリップを使用して取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

TOYOTA (トヨタ)

ボルテ

ボルテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/7～ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※15									○ ※44	
			リアサイド	10cm ※15										○
H16/7～ H24/7	NNP10 NNP11	3ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※109	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	◎	◎		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
<p>※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボードの内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 15：4スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。</p> <p>※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。</p> <p>※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。</p> <p>※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。</p> <p>※ 109：フロント純正スピーカー(右側)はリベット止め、左側はボルトで固定されています。</p>														

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

マーク X マーク X

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H21/10 ~ 現在	GRX130 GRX133 GRX135	4ドアセダン	ダッシュボード中央	8cm ※59											
			ダッシュボード左右	2.5cm ※59											
			ダッシュボード左右	8cm ※59											
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ左右	6.5cm ※59											
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
運転席シート下	15cm サブウーファー ※59														
H16/11 ~ H21/10	GRX120 GRX121 GRX125	4ドアセダン	ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※89											
			フロントドア	6 × 9inch ※89	×	×	×	×	×	×					
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアトレイ	6.5cm ツィーター ※93											
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○			
			運転席シート下	12cm ウーファー ※93											
※スーパーライブサウンドシステム (SSP) 装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取り付けできません。															
※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 59: HDDナビゲーションシステム & マークX・スーパーライブサウンドシステム (12スピーカー) 付車に限る。 ※ 89: 純正ツィーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合は純正ツィーター用配線コネクター部 (4Pカプラー) をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 93: スーパーライブサウンドシステム (9スピーカー) 装着車に限る。															

マーク X Zio マーク X Zio

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H19/ 9 ~ H25/11	ANA10 ANA15 GGA10	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm スコーカー ※88										
			フロントドア	6 × 9inch ※88	×	×	×	×	×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため、取付けできません。 ※ 88: 純正ダッシュボードスピーカー (スコーカー) 装着車は純正スコーカーを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正スコーカーを使用しない場合は、純正スコーカー用配線コネクター部 (4Pカプラー) をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。														

【記号説明】 ◎: トレードイン ○: 取付け可 ●: 鉄板開口部拡大加工 ▲: 鉄板部ネジ穴加工 S: 別売スペーサー使用 ×: 取付け不可 -: 対象外 空欄: 未調査

TOYOTA (トヨタ)

マークII

マークII

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H16/11	GX110 GX115 JZX110 JZX115	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	○	○	○	◎	○	○		
			リアトレイ	6×9inch									
H8/9 ~ H12/10	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	14cm ※114	×	×	×	×	×	×			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91									

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 91: スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
 ※ 101: ドアを閉じる時、ドアチェックがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
 ※ 114: ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

マークIIワゴン クオリス

マークIIワゴン クオリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/4 ~ H14/1	MCV20W MCV21W MCV25W SXV20W SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm									
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	▲			
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファー1ヶ									

※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

マークII プリット

マークII プリット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/1 ~ H19/5	GX110W GX115W JZX110W JZX115W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			リアサイド ピラー	10cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		×	

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

マリノ

マリノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H4/5 ~ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※17									
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

※ 17: 6/8スピーカー付車に限る。
 ※ 61: スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。
 ※ 132: 純正16cmスピーカー付車に限る。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ライトエース ノア

ライトエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/12 ~ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5									
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲			
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎	×	※29	※49	※35
H8/10 ~ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19									
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5									
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲			
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎	×	※29	※49	※35

※ 5 : 1スピーカー付車に限る(右側)。
 ※ 11 : 4/6スピーカー付車に限る。
 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 49 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ラウム

ラウム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H15/5 ~ H23/10	NCZ20 NCZ25	5ドア	フロントピラー	3cm ツイーター ※19										
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	※29	※47		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアサイド	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×	※29	※35		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
H9/5 ~ H15/5	EXZ10	5ドア	フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 40 : 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 84 : 純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

TOYOTA (トヨタ)

ラクティス

ラクティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/11~ H28/8	NCP120 NSP120 NCP122 NSP122 NCP125	5ドア	フロントドア 上部	2.5cm ※19,89									
			フロントドア	16cm ※1,89	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
H17/10 ~ H22/11	NCP100 NCP105 SCP100	5ドア ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター ※19,89									
			フロントドア	16cm ※1,89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		

※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 28: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35: 奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 40: 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 49: 鉄板部へネジ加工で取付けます。
 ※ 71: KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 89: 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカバー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ラッシュ

ラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/1 ~ H28/4	J200E J210E	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			

※ 31: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 34: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 44: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)

ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H10/1 ~ H14/8	HDJ101K UZJ100W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※114											
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	20cm 左サイド ウーファー											

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 114 : ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

ランドクルーザー 80

ランドクルーザー 80

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/1 ~ H10/1	FZJ80G HDJ81V HZJ81V	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ツイーター ※24									
			ダッシュボード	10cm ※9,16									◎ ※135
			フロントドア	14cm ※24									
			リアルーフ	6.5cm ツイーター ※24									
			リアドア	10cm ※16,24									
			リア右サイド	16cm ウーファー1ヶ ※16,24									

※ 9 : 2スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 5スピーカー付車に限る。
 ※ 24 : 9スピーカー付車に限る。
 ※ 135 : 純正グリルへ取付けます。

TOYOTA (トヨタ)

ランドクルーザー プラド

ランドクルーザー プラド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/9 ~ 現在	GRJ151W GRJ150W TRJ150W	5ドア	Aピラー	2.5cm ※104										
			ダッシュ両サイド	9/2.5cm ※89,105										
			ダッシュ中央	9cm ※104,105										
			フロントドア	6×9inch ※89	×	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	9cm ※104										
			リアサイド	20cm サブウーファー ※104										
[車種別取付情報]														
H14/10 ~ H21/9	KDJ120W KDJ121W RZJ120W VZJ120W VZJ121W	5ドア ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター										
			フロントドア	6.5cm スコーカー										
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm 右サイド ウーファー1ヶ										
[車種別取付情報]														
H8/5 ~ H14/10	KZJ90W KZJ95W RZJ90W RZJ95W VZJ90W VZJ95W	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※19										
			フロントドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	◎			
			リアドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	◎			
[車種別取付情報]														

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 26 : 製品固定は純正ネジを使用してください。
- ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 34 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 98 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- ※ 104 : プラド・スーパーライプサウンドシステム(14スピーカー)付車
- ※ 105 : プラド・スーパーライプサウンドシステム(14スピーカー)付車は9cmフロントミッドレンジスピーカー、6スピーカー(オーディオレス)仕様車は2.5cmフロントツイーター

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



TOYOTA (トヨタ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

レジアス

レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 ~ H14/5	KCH40W KCH46W RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※115									
			フロントドア	14cm	×	×	×	×		×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93									
			センタールーフ	10cm									
			リアサイド	12cm								◎	

※ 46 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 93 : スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。
 ※ 115 : ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

レビン

レビン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/5 ~ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※92									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	○	○	×	×	○	×	×	×	
			リアトレイ	6×9inchセンター ウーファー1ヶ ※92									

※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 15 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 34 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 92 : スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。
 ※ 140 : 製品固定は2点止めとなります。